TASKI

JohnsonDiversey

TASKI Jontec Plaza

Produit bouche-pores/Emulsion haute brillance pour sols en pierre

F2i

Description

Produit bouche-pores haute performance, haute brillance et antidérapant pour sols en pierre tels que le terrazzo, la céramique non glaçurée ou les carrelages en pierre. Le produit adhère très bien sur la plupart des types de sols, un produit bouche-pores n'est donc pas nécessaire. Peut être appliqué en une seule couche pour un nettoyage quotidien plus facile, en plusieurs couches pour plus de brillance ou comme produit bouche-pores.

Propriétés principales

- Laisse un film protecteur haute brillance
- Résistant contre les traces de trafic
- Formule spéciale qui prévient le jaunissement
- Excellente adhérence sur les sols en pierre
- Antidérapant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)

Avantages

- Protège les sols des éraflures et des marques de caoutchouc
- Pas de jaunissement par les rayons UV et rend la surface uniforme
- Peut être utilisé comme produit bouche-pores ou pour l'application de plusieurs couches pour un revêtement haute brillance et résistant
- Améliore durablement l'aspect des sols
- Garantit la sécurité de vos patients, de vos clients et de votre personnel

Mode d'emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application:
Traiter uniquement des sols nettoyés à fond, bien rincés et complètement secs. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes de 1-1,5 m de large, se chevauchant quand elles sont encore mouillées. Laisser sécher complètement (au moins 45 min.) avant d'appliquer d'autres couches. Appliquer une couche sur les sols poreux pour faciliter le nettoyage tout en gardant les propriétés du sol. Appliquer 2-3 couches pour rendre la surface très brillante. Peut être entretenu en appliquant les méthodes d'entretien classiques (autolaveuse, méthode spray, etc.), ou appliquer 1 à 2 couches comme bouche-pores pour appliquer ensuite une couche différente (ex. : pour un aspect mat) Après la dernière couche, laisser sécher au moins 60 min. avant de réutiliser la zone traitée.

Important:
Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées. Ne pas utiliser sur la céramique glaçurée.



TASKI Jontec Plaza

Données techniques

- Aspect: liquide laiteux, blanc
- Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,03
- pH pur: 8,5
- Consommation: 15-40 ml/m²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Informations de stockage:
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Normes

Antidérapant selon ASTM D-2047

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512698	2x5 L

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
Fax. 016 60 53 95
www.johnsondiversey.be

© Copyright 2005 JohnsonDiversey